

ROYALE PLAY BARIQ

Premium water-based Velvet Decorative Special Effect Paint for Interior Wall

DESCRIPTION AND USES

ROYAL PLAY BARIQ is premium quality velvet special effect finish product - based on Acrylic co-polymer.

- For interior use.
- Suitable for Colorant usage - Machine colorant and get desired shade basis shade card.
- Product is also suitable for other colorant usage like Universal colorants.
- Lead free and environmentally friendly product.
- Excellent ease of application with good open time to create the effect on surface (Outstanding workability).
- Hiding Power - best in the class.
- Excellent wash ability - best in the class.
- Good coverage.
- Most suitable for colorant application - least colorant to get the best color (Refer color chart).

PRODUCT PROPERTIES

Finish	Semi-Gloss/ Smooth
Colour	Available in Metallic Silver and Gold. Shade card available with 600 colors by using SCIB Tinting machine
Density at 25°C	Approx. 1.23 ± 0.02 kg/Lt (Metallic Silver and Gold)
Solid Content by Volume (%)	25 ± 2
VOC (gm/ltr)	50 g/ltr *according to EU Regulation*
Wash-ability / Wet Scrub Resistance	10,000 plus cycles
Diluents /Thinner	Water
Drying Time at 25°C and relative humidity 50%	"Touch Dry : 30 minutes Recoat/2nd Coat: 2-4 hours Hard Dry: 24 hours"
Recommended dry film thickness (DFT)	30 - 40 µm per coat

INSTRUCTIONS FOR USE

1) Surface preparation:

- Surface must be clean, free from oil, grease, dirt, chalk...etc.
- Old painted surfaces should be cleaned first from all loose paints and other contaminants that can affect adhesion.

2) Recommended application system

- Use **DECORA WALL SEALER / SEALCOAT** as a primer coat before applying putty. An additional coat after applying putty helps improve adhesion and spreading rate.
- Use **EL BREEMO HERO** putty or **ACRYPUTTY PLUS** for smoothening and leveling the surface.
- Apply **DECORA HERO** Emulsion or **ACRYCOAT HD MATT** as basecoat/undercoat to get smooth finish.
- Dilution can be 5-10% by using roller all over the surface to get complete spreading. Afterwards, velvet special effect can be obtained by using trowel as per applicator desire to get the best finish. Refer customized application from SCIB application center.

3) Special Instructions

For cleaning, the painted wall should be cured for at least one week.

APPLICATION TOOLS



PACKAGING

Refer company price list or contact local representative.

STORAGE AND SHELF LIFE

- 24 months in original tightly closed containers away from direct sunlight and excessive heat.

THEORETICAL COVERAGE

- 6 m²/Ltr. per coat at 30 - 40 microns DFT.
- Practical coverage varies depending on surface porosity, application method, DFT and losses.

SAFETY PRECAUTIONS

- Please refer to material safety data sheet (MSDS) before using the product.
- Please revert to technical office for application advice.
- For alternative systems may be specified, depending on area of use.

دهان مخملي ذو تأثير خاص مائي ممتاز للحوائط الداخلية

تعليمات الاستخدام

- (١) تجهيز السطح:**
 - يجب أن يكون السطح نظيفاً وخالياً من الزيوت والشحوم والأتربة... إلخ.
 - يجب تنظيف الأسطح المطلية مسبقاً من جميع الدهانات السائبة والملونات الأخرى التي يمكن أن تؤثر على الالتصاق
- (٢) خطوات التنفيذ المقترحة:**
 - استخدم **DECORA WALL SEALER / SEALCOAT** كطبقة أولية قبل وضع المعجون. تساعد في تحسين معدل الالتصاق والفرد .
 - استخدم معجون **EL BREEMO HERO** أو **ACRYPUTTY PLUS** لتنعيم وتسوية السطح.
 - استخدم **ديكورا هيرو / أكريكون HD** مط كطبقة أساسية / طبقة تحتية للحصول على لمسة نهائية ناعمة .
 - يمكن التخفيف بالماء (بنسبة ٥-١٠ ٪) والتطبيق باستخدام الرولة على السطح بالكامل.
 - يمكن الحصول على تأثير مخملي خاص البروة حسب التصميم به ، للحصول على أفضل تشطيب.
- (٣) تعليمات خاصة بالمنتج:**
 - للتنظيف ، يجب الانتظار علي الجدار المطلي لمدة أسبوع على الأقل.

أدوات التطبيق



العبوات المتوفرة

لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى قائمة أسعار الشركة أو أقرب وكيل.

التخزين ومدته الصلاحية

- ٢٤ شهراً في عبوات أصلية مغلقة بإحكام بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة والحرارة الزائدة

معدل الاستهلاك الاسترشادي

- ٦ م^٢ / لتر . لكل طبقة عند ٢٠-٤٠ ميكرون DFT
- تختلف التغطية العملية حسب مسامية السطح وطريقة التطبيق و DFT والخسائر.

تعليمات الامن و السلامة

- يرجى الرجوع إلى نشره السلامة الخاصه بالمنتج (MSDS) قبل الاستخدام .
- يرجى الرجوع إلى المكتب الفني لمزيد من الاستشارات بخصوص التطبيق.
- يمكن توصيف أنظمة دهان بديلة وذلك بناء على مناطق الاستخدام .

رويال بلاي بريق - صفحة ١ من ١

ان المعلومات الواردة في هذه الصفحة هي افضل ما لدينا من المعرفة القائمة على التجارب العملية والخبرة العملية. وبما ان المنتج يستعمل غالباً تحت ظروف خارج نطاق مراقبتنا، فاننا لا نستطيع ضمان أى شئ سوى نوعية المنتج نفسه ونحتفظ بحق تغيير البيانات المعطاه دون اشعار مسبق. هذه المواصفات الفنية تلغى أى مواصفات سابقا. لمزيد من الاستفسار يرجى مراجعة المكتب الفني. أغسطس ٢٠٢٣

